



## Arjonfloor gulvvarmesystem

Arjonfloor

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Gulvvarmesystemet er produsert og godkjent iht. standarder og godkjenninger; NS-EN ISO 15875, SINTEF Byggforsk TG 2469.

Effekt og temperatur: Maks effekt; 80 W/m<sup>2</sup>. Maks vann- temperatur; 70 °C ved 6 bar og 50 års teknisk levetid. Kortvarig 95 °C ved 6 bar. Normalområde vanntemperatur; 30-40 °C. Maks overflatetemperatur for parkettgulv 27 °C.

Gulvvarmesystemet består av: Arjonfloor® rør - Arjonfloor® festeskinner - Arjonfloor® knotteplate – Aluminiumplater – Vendeplater – Arjonfloor® EPS-plater og ulike festeanordninger.

NRF-nr.:	511 26 54
	835 60 01-05/23/26/29
	835 61 01/03/04/06/11/14-16/42-44/47/48/51/54/55/ 57/61/62/66/67/71-73
	835 62 45/47/55/56/58/59/61/71/72/75/76/81/82
	835 63 21-26/49/53/54/56-59/61-64/66/67/74-76/78
835 64 18/19/27-29	
835 65 31/32/35	

Dimensjon: 12, 16 og 20mm

Farge: hvit

Overflatebehandling: n/a

Øvrige opplysninger: n/a



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

n/a

Ettersyn/kontroll

På grunn av koplingsystemet og fri gjennomstrømning samt optimal systemdimensjonering kan driftskostnadene reduseres. Periodisk halvårlig visuell kontroll i fordelerskap etter tegn til dysfunksjon eller lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll.

**Arjonfloor gulvvarmesystem**

Arjonfloor

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

n/a

**Øvrige opplysninger**For øvrig informasjon: Håndbok og systembeskrivelse for Arjonfloor gulvvarme og [www.armaturjonsson.no](http://www.armaturjonsson.no)**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@armaturjonsson.no">firmapost@armaturjonsson.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturjonsson.no">www.armaturjonsson.no</a>